



### Dane techniczne:

Nazwa techniczna:  
Materiał:  
Szerokość całkowita:  
Szerokość pokrywy:  
Wysokość:  
Długość:

Odpyływ liniowy z rusztem BTR  
stal nierdzewna,  
ok. 107 mm  
ok. 100 mm  
ok. 40-55 mm  
ok. 100 cm

### Akcesoria:

Prefabrykowany narożnik o kącie 90° z regulacją wysokości - długość ramion na zewnątrz: 22 cm x 22 cm  
Art. Nr 4775

Grill tarasowy wizualnie zbliżony do rynny, podłużne perforacje, regulowany w pionie (ok. 39 x 8 mm)

Materiał:  
Wymiary zewnętrzne:  
Wymiary otworu:  
Regulowana wysokość:  
*Inne długości na zamówienie*

stal nierdzewna  
ok. 40 x 40 cm  
ok. 34 x 34 cm  
ok. 65-95 mm

### Cechy i przeznaczenie:

- łatwa regulacja wysokości za pomocą śrub krzyżowych (bez konieczności usuwania pokrywy)
- funkcja zbierania wody z rynien i odprowadzania jej
- ze zintegrowanym systemem łączenia
- dedykowane do niskich konstrukcji wykończeniowych pod drzwiami wyjściowymi lub wzdłuż fasad
- elegancki, estetyczny wygląd

Art. Nr 4474

### Sposób montażu:

Odwodnienie należy zainstalować w miejscu określonym przez architekta (zazwyczaj przy fasadzie budynku) na zagęszczonym i wodoprzepuszczalnym podłożu. Za pomocą śrub regulacyjnych należy wypoziomować element i dostosować go do przylegającej nawierzchni.

### Przykład :

