

Karta techniczna



Forma dostawy: luzem
big bagi (1-1,5 m³)
worki - 50 l

Zastosowanie:

- nawierzchnie piesze, w tym chodniki, alejki, schody, place, ścieżki ogrodowe
- jezdnie, ulice, podjazdy domowe
- place zabaw, szkoły
- tereny wokół obiektów zabytkowych
- możliwość stosowania na terenach intensywnie użytkowanych
- również na ciągi komunikacyjne na dachach zielonych i stropach garaży podziemnych

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	AntiSlide posypka antypoślizgowa
Materiał:	kruszywo ceramiczne
Frakcja:	0-4 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym:	600-900 kg/m ³

Właściwości:

- materiał mrozoodporny
- szorstki i wytrzymały
- chemicznie obojętny
- całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin
- nie zawiera soli
- nie pozostawia osadu
- nie niszczy obuwia
- nie powoduje korozji i metalu
- nadaje się do wielokrotnego użytku

AntiSlide charakteryzuje się dużą wydajnością. Przy jego użyciu można zabezpieczyć czterokrotnie większą powierzchnię, niż przy zastosowaniu piasku o tej samej wadze.

Dzięki swojej szorstkiej strukturze i dużej wytrzymałości nadaje powierzchniom antypoślizgowy charakter.

Sposób użycia:

Powierzchnię zabezpiecza się poprzez rozsypanie cienkiej warstwy bezpośrednio na oblodzone lub ośnieżone miejsca. Po roztopach posypkę można zebrać i używać jej wielokrotnie, w razie zapotrzebowania. Posypka nie traci swoich właściwości antypoślizgowych.