



Podstawki systemowe Elefeet®

Karta techniczna

Art. nr 9638-9643



Sposób dostawy: na sztuki (paleta - 60 szt.)

Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|---|
| Nazwa techniczna: | Podstawki systemowe Elefeet® |
| Materiał: | polipropylen |
| Wytrzymałość na ściskanie: | 500 kg / środek podstawki 200 kg / 1/4 podstawki |

Standardowe rodzaje:

| | | |
|----------------|------------------|--------------|
| Elefeet® H 20 | ok. 20 - 30 mm | Nr Art. 9638 |
| Elefeet® H 40 | ok. 42 - 65 mm | Nr Art. 9639 |
| Elefeet® H 50 | ok. 52 - 82 mm | Nr Art. 9640 |
| Elefeet® H 80 | ok. 84 - 140 mm | Nr Art. 9641 |
| Elefeet® H 140 | ok. 140 - 230 mm | Nr Art. 9643 |

Cechy:

- możliwość płynnej regulacji w pionie, co umożliwia poziomowanie nawierzchni
- wbudowane dystanse o szer. 3 mm
- odporne na warunki atmosferyczne
- brak ryzyka perforacji hydroizolacji
- brak konieczności stosowania podbudowy z kruszywa
- brak niepożądanego roślinności między elementami nawierzchni
- niska waga elementów
- proste łączenia
- dostępne różne wysokości

Akcesoria:

- przedłużki o wysokościach 10 mm (tylko dla typu H 20), 25 mm (dla H 40 i kolejnych) i 60 mm (dla H 50 i kolejnych),
- ramię wspornika,
- ramię brzegowe,
- dodatkowe dystanse

Przeznaczenie:

Dedykowane do instalowania pod nawierzchniami pieszymi, również z płyt betonowych oraz jako konstrukcja pod nawierzchnie drewniane, na powierzchniach bezspadkowych i ze spadkiem.

Sposób montażu:

Podstawki Elefeet należy ustawiać w narożnikach płyt betonowych lub kamiennych. Regulacja wysokości podstawek pozwala na spozimowanie układanej nawierzchni. Elementy podwyższające podstawkę pozwalają na precyzyjną regulację podparcia płyt. Specjalne ramiona podtrzymujące płyty przy ścianach pozwalają na bezpieczne zakończenie nawierzchni. Na podstawkach Elefeet można montować kratki, rynny i deski tarasowe. Przykładowa ilość w zależności od formatu płyty:

40 x 40 cm - 7,5 szt/m²
50 x 50 cm - 5 szt/m²

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,