



Linia kroplująca 100-L1

Karta techniczna

Art. nr 9310



Dostawa: rolka 100 mb linii



Woda do linii kroplującej dopływa poprzez filtr i membranę z silikonu.

Dane techniczne:

Nazwa techniczna	Linia kroplująca 100-L1
Materiał węża i kroploownika:	polietylen
Materiał membrany:	silikon
Średnica węża:	
wewnątrz:	ok. 13,7 mm
na zewnątrz:	ok. 16,1 mm
Odległość między kroploownikami:	ok. 100 mm
Wydatek wody z kroploownika:	ok. 1 l/h
Kompensacja ciśnienia:	0,4-2,5 bar

Opis materiału:

Wytrzymała linia kroplująca z kompensacją ciśnienia. Rozstaw kroploowników w odległości co 100 mm, umożliwia dopasowanie jej do drenażu Aquatec AT 45.


Sposób ułożenia:

Linia kroplująca rozkładana jest bezpośrednio na drenażu Aquatec AT 45 i mocowana do niego za pomocą specjalnych zatrzasków. Na linię kroplującą rozkładana jest włóknina podsiąkowa DV 40.

Cechy:

- mocna linia kroplująca, dedykowana na dachy i stropy garaży podziemnych
- równomierne rozdzielanie wody na całej długości linii kroplującej
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, na przerost korzeni, na zapychanie i zanieczyszczenia
- odporny na UV i bezpośrednie nasłonecznienie

Akcesoria do systemu "Łąka kwietna"



Drenaż Aquatec AT 45
Nr Art. 3345



Sterownik automatycznego nawadniania BM4
Nr Art. 4045



Włóknina podsiąkowa DV 40
Nr Art. 2160/2165

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,