



Podstawki systemowe Elefeet® H25, H35, H65, H145

Karta techniczna

Art. nr 9654; 9670-9673



Sposób dostawy: na sztuki (paleta - 60 szt.)

do 8%
(= 4,5°)



Cechy:

- możliwość płynnej regulacji w pionie, co umożliwia poziomowanie nawierzchni przy 8% spadku
- wbudowane dystanse o szer. 3 mm
- odporne na warunki atmosferyczne
- brak ryzyka perforacji hydroizolacji
- brak konieczności stosowania podbudowy z kruszywa
- brak niepożądanego roślności między elementami nawierzchni
- niska waga elementów
- proste łączenia
- dostępne różne wysokości, możliwość nadbudowy do ok. 50 cm

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Podstawki systemowe Elefeet®
Materiał:	polipropylen
Wytrzymałość na ściskanie:	500 kg / na każdy talerz podstawki 250 kg / na każde 90° segment

Standardowe rodzaje:

Elefeet® H 25	ok. 25 - 40 mm	Nr Art. 9670
Elefeet® H 35	ok. 35 - 70 mm	Nr Art. 9671
Elefeet® H 65	ok. 65 - 155 mm	Nr Art. 9672
Elefeet® H 145	ok. 145 - 225 mm	Nr Art. 9673

Akcesoria:

- nadbudowa A 80 o wysokości ok. 80 mm - Art. Nr 9654
- ramię wspornika, ze stali nierdzewnej, gumowana powierzchnia, szer. ok. 125 mm - Art. Nr 9658
- ramię brzegowe ze stali nierdzewnej, gumowana powierzchnia, szer. ok. 125 mm - Art. Nr 9659
- dodatkowe dystanse, ok. 1 mm, do nadbudowy na podstawce - Art. Nr 9635

Przeznaczenie:

Dedykowane do instalowania pod nawierzchniami pieszymi, z płyt betonowych i kamienia naturalnego oraz jako konstrukcja pod nawierzchnie drewniane, na powierzchniach bezspadkowych i ze spadkiem. Klasa nacisku zgodna z DIN EN 1991-1-1 (balkony, tarasy na dachach, loggie)

Sposób montażu:

Podstawki Elefeet należy ustawiać w narożnikach płyt betonowych lub kamiennych. Regulacja wysokości podstawek pozwala na spoziomowanie układanej nawierzchni. Elementy podwyższające podstawkę pozwalają na precyzyjną regulację podparcia płyt. Specjalne ramiona podtrzymujące płyty przy ścianach pozwalają na bezpieczne zakończenie nawierzchni. Na podstawkach Elefeet można montować kratki, rynny i deski tarasowe. Przykładowa ilość w zależności od formatu płyty:

400 x 400 mm - ok. 7,3 szt/m²

500 x 500 mm - ok. 4,6 szt/m²

600 x 600 mm - ok. 3,1 szt/m²

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,