



Drenaż Floradrain® FD 60 natureline

Karta techniczna

Art. nr 306090



Dostawa: płyta drenażowa o wymiarach:
1,00 m x 2,00 m
Powierzchnia płyty: 2,00 m²



Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Floradrain® FD 60 natureline	
Materiał:	ABS	
Kolor:	czarny	
Wysokość:	ok. 60 mm	
Waga:	ok. 2,50 kg/m ²	
Pojemność wodna z wypełnieniem:	10 l/m ²	
Pojemność wodna bez wypełnienia:	27 l/m ²	
Pojemność powietrza:	ok. 30,5 l/m ² (z wypełnieniem)	
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% kompresji bez wypełnienia:	15 kN/m ²	EN ISO 25619-2:2006
z wypełnieniem:	75 kN/m ²	
Zdolność drenażowa przy:		
i = 0.01	ok. 1,4 l/(s·m)	
i = 0.02	ok. 2,0 l/(s·m)	EN ISO 12958
i = 0.03	ok. 2,5 l/(s·m)	

Przeznaczenie:

Mata drenażowa stosowana głównie jako:

- element odwadniający i retencyjny
- stosowany na dachach i stropach garaży podziemnych
- również w systemach dachu odwróconego
- pod nasadzenia intensywne
- jako szalunek tracony pod drogi i fundamenty
- możliwość dodatkowego spiętrzenia wody

Właściwości fizykochemiczne:

- Otwarty dyfuzyjnie
- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego EN ISO 13501-5:2006 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniowych)
- Odporny na starzenie wg EN 12224
- Okres trwałości: powyżej 25 lat (pH 4-9 i < 25 st. C)
- Biologicznie neutralny

Sposób ułożenia:

Instalacja polega na ułożeniu płyt obok siebie płyt, z zakładem na płaskich końcówkach płyt.

Sugerowany zakład technologiczny - 5%.

Płyty należy wypełnić drobnym, mrozoodpornym kruszywem.

Materiał powinien być zakryty w przeciągu jednego miesiąca od instalacji.

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,