



Substrat systemowy do dachów ekstensywnych "Dywan z rozchodnika"

Karta techniczna

Art. nr 6112



Forma dostawy:

- luzem
- big bagi (ok. 1 m³)

Cechy:

- substrat produkowany na licencji niemieckiej firmy ZinCo GmbH
- substrat zgodny z wytycznymi FLL
- pozytywny test o nieoddziaływaniu ognia zewnętrznego - EN ISO 13501-5:2006 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniowych)
- pozwolenie MRiRW na wprowadzenie do obrotu
- atest higieniczny PZH
- regularne kontrole jakości

Należy pamiętać, że dostępny substrat o lżejszej wadze, dostosowanej do wymogów projektowych.

Należy pamiętać również inne formy dostawy.

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:

Substrat ekstensywny
"Dywan z rozchodnika"

Ciężar objętościowy

- w stanie suchym
- w stanie nasyconym

ok. 1100 g/l

ok. 1400 g/l

maks. pojemność wodna:

≥ 35%

zawartość części organicznych:

< 65 g/l

pH (ekstrakt wodny):

7,0 - 8,5

zasolenie:

< 2,5 g/l

zawartość części spławalnych

(d ≤ 0,063 mm):

< 15%

współczynnik osiadania:

ok. 10%

Właściwości:

- kompozycja dobranych w odpowiednich proporcjach części mineralnych i organicznych
- kruszywa o odpowiedniej porowatości i właściwej frakcji
- stabilna struktura
- niewielki procent osiadania
- całkowicie bezpieczny na pozostałych warstwach zielonego dachu i roślin
- gwarancja właściwej pojemności wodnej i powietrznej
- gwarancja prawidłowego rozwoju roślin
- duża odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie

Przeznaczenie:

Substrat przeznaczony na stropy garaży podziemnych oraz na dachy zarówno płaskie, skośne i strome.

Substrat dedykowany pod nasadzenia ekstensywne jedno i wielowarstwowe. Nadaje się pod kłaczka, sadzonki, maty i nasiona.

Sposób rozłożenia:

Grubość warstwy substratu - co najmniej 6 cm/ m².

Zaleca się rozkładać krótko przed planowanym wysiewem, nasadzeniami lub położeniem maty. Przed zagospodarowaniem trzymać pod przykryciem (w celu ochrony przed zachwaszczeniem), na utwardzonej powierzchni, umożliwiającą swobodny odpływ wody. Substrat rozmieszczać równoległe do leżących pod nim warstw w stanie jego naturalnej wilgotności. Nie dopuszcza się ruchu kołowego po żadnej warstwie rozkładanego substratu, a w okresie wzrostu warstwy wegetacyjnej, należy unikać nadmiernego ruchu pieszego.

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,