

**Natural Grey** to nawierzchnia gruntowa wykonana wyłącznie na bazie składników naturalnych. Oferowana przez nas nawierzchnia stanowi doskonałą alternatywę dla nawierzchni betonowych czy asfaltowych. Z powodzeniem może być stosowana zamiast lub obok nawierzchni z kostki brukowej.

Nasza nawierzchnia mineralna Natural Grey, układana na gruncie rodzimym, umożliwia naturalne wsiąkanie wody opadowej w grunt, odciążając jednocześnie studzienki kanalizacyjne i eliminując efekt gromadzenia się wody na powierzchni. Podobne działanie wykazuje na dachach i stropach garaży podziemnych, umożliwiając swobodne przedostawanie się wody do warstw drenażowych.



### Przeznaczenie:

- aleje parkowe
- ścieżki spacerowe
- ścieżki na placach zabaw
- ścieżki leśne
- ścieżki rowerowe
- ścieżki na polach golfowych

Nawierzchnia może być układana na gruncie rodzimym, jak również na dachach i stropach garaży podziemnego. Dedykowana jest na wszystkie miejsca, w których preferowane są naturalne, ekologiczne rozwiązania.

Natural Grey może być stosowany również na powierzchniach ze spadkiem.



### Właściwości:

- nawierzchnia posiada wszystkie wymagane badania,
- zgodna z wytycznymi FLL, normami DIN, polskimi normami i wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska
- nawierzchnia drobnoziarnista, bez domieszek recyklingowych,
- wodoprzepuszczalna, mrozoodporna, odporna na obciążenia i ścieranie,
- jest całkowicie bezpieczna i neutralna dla środowiska,
- nie przyczynia się do tworzenia szkodliwych grzybów i innych patogenów,
- nie brudząca, łatwa w układaniu i pielęgnacji



### Formy dostawy:

- luzem
- w big bagach - ok. 1-1,5 t
- inne formy dostawy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu



## Kolorystyka

Posiadamy kruszywa mineralne o szerokiej gamie kolorów i o możliwości dowolnej kombinacji tworzenia barw nawierzchni. Możliwe jest uzyskanie różnych odcieni kolorów beżowego, żółtego, rudego, szarego, jak również uzyskanie nawierzchni wielokolorowych.

Przykładowe kolory:



004 Standard



007 Copper



003 Sakson



005 Sand



008 Mineral



006 Plant



002 Grand

009 Grafit

*\*Kolory mogą odbiegać nieznacznie od rzeczywistych*



### Sposób wykonania nawierzchni:

Nawierzchnia mineralna Natural Grey składa się z dwóch warstw, układanych na sobie. Warstwa spodnia Base, o grubszej frakcji, układana jest bezpośrednio na podbudowie i zagęszczana dynamicznie. Do prawidłowego zagęszczenia wymagane jest nawodnienie warstwy. Standardowo układa się 5 cm grubości warstwy.

Warstwa wierzchnia Delit, o drobniejszej frakcji, układana jest bezpośrednio na prawidłowo zagęszczonej warstwie Base. Do zagęszczenia warstwy wierzchniej wymagany jest walec statyczny. Standardowa grubość warstwy to 3 cm. W celu prawidłowego zagęszczenia należy używać walca statycznego i naprzemiennie wielokrotnie nawadniać warstwę.

### Pielęgnacja:

Czynności pielęgnacyjne sprowadzają się głównie do oczyszczania nawierzchni, ewentualnego zasypywania ubytków warstwą wierzchnią i wtórnego jej zagęszczenia.

**Natural Grey Zima** to mrozoodporne kruszywo produkowane z naturalnych surowców, obojętne chemicznie. Może być stosowane zarówno do posypywania nawierzchni mineralnych typu Natural Grey w założeniach parkowych, jak również przy innych obiektach zabytkowych, w których bardzo ważne jest stosowanie rozwiązań ekologicznych bezpiecznych dla roślin, starych murów czy nawierzchni. Po zastosowaniu naszej posypki nawierzchnie mineralne na wiosnę są odrestaurowane i wyglądają jak po renowacji.

